



**Budowa: zgodna z klasą B wg wytycznych VDMA 24992 (maj 1995 r)**

Model polecany do przechowywania:  
📄 dokumentów

**Opis produktu**

Seria Aue - sejf ścienny (do wmurowania), lekka konstrukcja.

**Korpus:** jednościankowy o grubości 3 mm

**Drzwi:** dwuściankowe o grubości 35 mm

**Zamknięcie:** 2 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej profil zachodzący

**Wyposażenie podstawowe**

**Zamek:** sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS-Klasa I (standardowo z dwoma kluczami o długości 65 mm)

**Zawiasy:** wewnętrzne

**Kąt otwarcia drzwi:** 90°

**Lakier:** RAL 7035 szary

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary wewn.			Wymiary w świetle drzwi		Otwory do montażu		Waga kg	Ilość półek	Ilość segregatorów	Poj. Litry
		Wys. mm	Szer. mm	Gl. mm	Wys. mm	Szer. mm	Gl. mm	Wys. mm	Szer. mm	Dno ilość	Tył ilość				
17000	Aue	110	240	110	88	223	72	88	165	-	-	4	-	-	1
17001	Aue	157	240	110	135	223	72	135	165	-	-	5	-	-	2
17002	Aue	230	240	110	208	223	72	208	165	-	-	7,5	-	-	3
17003	Aue	300	240	110	278	223	72	278	165	-	-	9	-	-	4
17004	Aue	230	240	200	208	223	162	208	165	-	-	10	-	-	7
17005	Aue	300	240	200	278	223	162	278	165	-	-	12,5	-	-	10

\* bez zawiasów, klamki i okucia



Korpus jednościankowy o grubości 3 mm



Drzwi dwuściankowe o grubości 35 mm

**Opcje zamków**

Standard




zamek kluczowy


Opcje za dopłatą



zamek elektroniczny (nie dotyczy art. 17000 i 17001)



zamek półcylindryczny



przygotowanie pod zamek półcylindryczny



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.