



DWUGODZINNA
CERTYFIKOWANA
OCHRONA **NOŚNIKÓW**
INFORMATYCZNYCH



DATAGUARD

OGNIOODPORNĄ OCHRONA DANYCH



CECHY PRODUKTU

- Szafy ognioodporne DataGuard oferują najwyższy poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego. Certyfikat dwugodzinnej ognioodporności 120 Diskette wg NT FIRE 017.
- Zamknięcie paniki sprawia, iż w przypadku zauważenia ognia wystarczy mocno popchnąć drzwi, które zatrzasną się automatycznie, zapewniając pełne zabezpieczenie nośników.
- Standardowo wyposażone w regulowane półki zwykłe oraz półki wysuwane z przegródkami.
- Zamek kluczowy lub elektroniczny.
- Dostępne w 4 rozmiarach o pojemności od 30 do 128 litrów.

DATAGUARD

DANE TECHNICZNE

Model	Zew.wys. (mm)	Zew.szer. (mm)	Zew.głęb. (mm)	Wew.wys. (mm)	Wew.szer. (mm)	Wew.wys. (mm)	Pojemność (litres)	Masa (kg)	Półka zwykła	Półka wysuwana
25	530	546	566	280	346	306	30	145	1	0
40	700	546	566	450	346	306	48	190	1	1
80	1025	546	590	775	346	330	89	263	1	2
120	1025	702	590	775	502	330	128	330	1	2

*Zewnętrzne wysokości i szerokości uwzględniają cokół i klamkę.

Rodzaj nośnika		Wymiary (mm)	Model 25 Ilość półek wys.	Model 25 Pojemność półek wys.	Model 40 Ilość półek wys.	Model 40 Pojemność półek wys.	Model 80 Ilość półek wys.	Model 80 Pojemność półek wys.	Model 120 Ilość półek wys.	Model 120 Pojemność półek wys.
AIT Data Cartridge (Sony)	Magnetic	67x21x112	2	56	3	56	6	60	6	88
DAT Cassettes	Magnetic	80x15x60	4	63	6	63	10	66	10	101
Data Cartridges 3.5"	Magnetic	96x12x100	2	66	4	66	7	72	7	111
Data Cartridges 5.25"	Magnetic	141x17x159	1	32	2	32	4	34	4	53
DDS 8 mm (DC 8)	Magnetic	102x20x68	3	34	5	34	9	36	9	58
DDS 4 mm (DC 4)	Magnetic	80x16x58	4	60	6	60	10	63	10	96
DLT – tapes	Magnetic	110x30x112	2	22	3	22	6	22	6	36
IBM 3480 / 3490	Magnetic	127x25x110	2	24	3	24	6	24	6	37
LTO tapes	Magnetic	110x30x112	2	22	3	22	6	22	6	36
On Stream ADR (Verbatim)	Magnetic	129x15x95	2	40	4	40	7	42	7	65
PD Cartridge (Fuji)	Magnetic	135x8x124	2	74	3	74	5	80	5	121
SLR / MLR 5.25" (Imation)	Magnetic	116x21x161	1	32	2	32	4	34	4	50
Travan Data Cartridge (Sony)	Magnetic	78x19x100	2	51	4	51	7	60	7	81
CD / DVD (R, RW and RAM)	Optical	142x10x124	2	55	3	55	5	60	5	91
MO - R/W (magneto-optical disc)	Optical	157x16x143	1	25	2	25	4	26	4	34
Optical Disc 3.5"	Optical	94x6x90	2	139	4	139	7	153	7	229
Optical Disc 5.25"	Optical	135x11x153	1	54	2	54	4	54	4	89
ZIP Disk Media	Optical	103x12x104	2	58	4	58	7	62	7	100

*Użycie półek wysuwanych umożliwia najłatwiejszy dostęp do nośników, pojemności będą większe gdy użyje się półek zwykłych.

ZAMKI

ZAMEK KLUCZOWY

Otwarcie szafy odbywa się przez przekręcenie klucza i pociągnięcie klamki.

ZAMEK ELEKTRONICZNY

Zamek elektroniczny z 4 cyfrowym kodem użytkownika i kodem menedżera.

CERTYFIKAT

Pełne bezpieczeństwo składowanych nośników, przez co najmniej 120 minut przebywania w ekstremalnych warunkach pożarowych. Temperatura wnętrza szafy nie wzrośnie o więcej niż 30° C, czyli nie przekroczy poziomu 55°C, krytycznego dla wielu nośników informatycznych.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

Wypożyczona w półki zwykłe oraz wysuwane półki z przegródkami.

Autoryzowany dealer

www.chubbsafes.com